



TEHNIČKI LIST

TEXO MONTAŽNO LJEPILO, TX-ML-01

OPIS PROIZVODA

Texo montažno ljepilo je jednokomponentno ljepilo/brtvilo na bazi novih hibridnih tehnologija visoke čvrstoće koje suši unutar 5 sekundi. Jedno je od najsnažnijih profesionalnih Montažnih ljepila, bez štetnih utjecaja na okoliš ili ljudsko zdravlje. Pogodan je za lijepljenje gotovo svih vrsta materijala kao što su metal, aluminij, staklo, plastika, drvo, beton, vijenci, kompozitni paneli, kupaonski pribor uz opterećenje od čak 330 kg/m².

ZNAČAJKE

- Lako se primjenjuje.
- Ne sadrži otapala i izocijanate.
- Ima izvrsnu otpornost na UV zrake, vremenske uvjete i starenje.
- Može se bojati svim vrstama boja (uključujući i boje na bazi vode)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Kemijska osnova: STP (Silane Terminated Polymers)

Gustoća: 1,56±0,03 g/cm³ (ASTM D 1045-86)

Lijepljenje unutar: 5-10min (pri 25°C i rel. vlazi 50%)

Tvrdoća: 50±5 (ASTM D 53505)

Istezanje do loma: >300% (DIN 53504)

Vlačna čvrstoća: >1,9 (DIN 53504)

PODACI O PROIZVODU

- **Boja:** bijela
- **Pakiranje:** 290ml, 441gr, 12 kartuša u kutiji, 2.520 kartuša na paleti



- **Uvjeti skladištenja/trajnost:** 12 mjeseci od datuma proizvodnje ako se skladišti u neotvaranoj, neoštećenoj originalnoj ambalaži u suhim uvjetima, zaštićeno od direktnog utjecaja sunčevih zraka pri temperaturama između +5°C i +25°C

DETALJI APLICIRANJA PROIZVODA

Temperatura korištenja: od +5°C do +35°C

Temperaturna otpornost: od -40°C do +90°C

UPUTE ZA UPORABU

1. Površine koje se nanose moraju biti čiste, suhe, bez ulja i prljavštine.
2. Nanesite ljepilo u vertikalnim/horizontalnim linijama s razmakom između linija od 10 do 15 cm kako biste omogućili strujanje zraka i stavite materijale na mjesto lijepljenja. Čvrsto pritisnite kako biste bili sigurni da je debljina ljepila minimalno 2-3mm.
3. Pritisak vršite ravnomjerno i okomito kako bi izbjegli bilo kakav horizontalni pomak između dvije površine koje se lijepe.

ČIŠĆENJE ALATA

Sav alat i opremu očistiti odmah nakon korištenja Texo montažnog ljepila. Stvrdnuto ljepilo može biti uklonjeno jedino mehaničkim putem.

